

**MOL AroI 2T****Моторное масло для двухтактных двигателей****Преимущества продукта**

- Обеспечивает надежное смазывание и чистоту двигателя
- Предотвращает образование нагара на свечах

**Применение**

MOL AroI 2T моторное масло, предназначенное для использования в 2-тактных бензиновых двигателях мотоциклов и автомобильных 2-тактных двигателях автомобилей.

При использовании рекомендуется смешивать с топливом в соотношении, указанном производителем.

Рекомендуемое соотношение топливо-масло 1:50

**Спецификации и одобрения**

API TA

**Описание продукта**

MOL AroI 2T производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с антиокислительными, противоизносными и моющими присадками.

MOL AroI 2T поставляется разбавленным специальным сольвентом для улучшения его способности смешиваться с бензином.

Специальная композиция присадок обеспечивает надежное смазывание двигателя, его чистоту и предотвращает образование отложений на свечах зажигания.

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15 °C [ кг/м³ ]	0,880
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм²/с ]	81
Кинематическая вязкость при 100 °C [ мм²/с ]	32
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	105
Сульфатная зола [% (м/м)]	0,23
Температура застывания [°C]	-24

**Инструкции по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. Во время хранения,

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

**MOL AroI 2T****Моторное масло для двухтактных двигателей**

транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами и не требуют использования дополнительных присадок. Использование дополнительных присадок может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик моторного масла и стать причиной выхода двигателя из строя. В этом случае производитель и поставщик ответственности не несут.

Срок хранения в рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: III.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

Latest revision: 2007.09.20 14:56

Version 003.000.001