

MOL Dynamic Garden 2T**Моторное масло для двухтактных двигателей****Преимущества продукта**

- Обеспечивает отличную чистоту двигателя
- Снижает износ
- Уменьшает дымность при работе двигателя

Применение

MOL Dynamic Garden 2T - моторное масло, предназначенное для использования в 2-тактных бензиновых двигателях садовой техники оснащенной катализатором или без него, с системой смазки с предварительным смешиванием или впрыском. Используется во всех типах техники, где необходим смазочный материал, удовлетворяющий спецификациям, указанным ниже.

MOL Dynamic Garden 2T отлично подходит для надежного и длительного смазывания 2-тактных двигателей садовой техники (газонокосилок, культиваторов, распылителей и бензопил). Надежное смазывание можно обеспечить при смешивании масла с топливом в соотношении, указанном производителем техники в руководстве по эксплуатации.

При превышении рекомендованного количества масла в топливной смеси возможно образование отложений и залегание поршневых колец.

Спецификации и одобрения

API TC+
JASO FC
CEC TSC-3
ISO-L-EGD

Описание продукта

MOL Dynamic Garden 2T производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием современных антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и мощных присадок.

Масло содержит в своем составе специальный сольвент для улучшения смешиваемости его с топливом и таким образом удовлетворяются все требования, предъявляемые к впрысковым системам смазки.

MOL Dynamic Garden 2T не оказывает вредного воздействия на окружающую среду благодаря низкой зольности и наличию в составе синтетического антидымного компонента, предотвращающего сильное дымление при работе двигателя.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.09.20 14:56

Version 003.000.001

MOL Dynamic Garden 2T
Моторное масло для двухтактных двигателей**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15 °C [кг/м³]	0,866
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	60
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм²/с]	8,9
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	90
Сульфатная зола [% (м/м)]	0,05
Температура застывания [°C]	-33

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами и не требуют использования дополнительных присадок. Использование дополнительных присадок может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик моторного масла и стать причиной выхода двигателя из строя. В этом случае производитель и поставщик ответственности не несут.

Срок хранения в рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: III.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

