

MOL Dynamic Moto 2T
Синтетическое моторное масло
для двухтактных двигателей**Преимущества продукта**

- синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей
- предотвращает образование отложений на свечах
- гарантирует высокую чистоту двигателя
- снижает износ деталей двигателя
- уменьшает дымность при работе двигателя

Применение

Благодаря своему составу (специальным синтетическим базовым маслам и современному пакету присадок) масло MOL Dynamic Moto 2T обеспечивает надежное смазывание деталей 2-тактных двигателей даже в экстремальных климатических условиях эксплуатации техники.

Масло особенно рекомендуется использовать:

- высокомоментные 2-тактные двигатели мотоциклов,
- современные мопеды (а также техника предыдущих годов выпуска) и скутеры,
- садовое оборудование, работающее при высоких скоростях и воздушным охлаждением (косилки, пилы, генераторы, триммеры и т.д.).

Спецификации и одобрения

JASO FD
Piaggio
Husqvarna
ISO-L-EGD

Описание продукта

MOL Dynamic Moto 2T – синтетическое 2-тактное моторное масло высшего качества, отвечающее самым высоким требованиям японских и европейских производителей техники и спецификациям.

Благодаря использованию в составе термически стабильных синтетических базовых масел, оно отлично подходит для надежной защиты высокомоментных 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, предотвращая образование отложений и износ деталей двигателя.

Обладая отличными моющими свойствами, использование этого масла позволяет избежать образования отложений на свечах и в выпускном коллекторе. Кроме этого, поршни, кольца двигателя также поддерживаются в чистоте, что способствует увеличению ресурса двигателя. Низкая дымность масла при сгорании позволяет значительно снизить выброс количества вредных веществ в атмосферу.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.09.20 14:56

Version 003.000.001

MOL Dynamic Moto 2T
Синтетическое моторное масло
для двухтактных двигателей**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15 °C [кг/м³]	0,856
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	48,5
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм²/с]	8,5
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	95
Сульфатная зольность [% (масс.)]	0,12
Температура застывания [°C]	-42

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами и не требуют использования дополнительных присадок. Использование дополнительных присадок может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик моторного масла и стать причиной выхода двигателя из строя. В этом случае производитель и поставщик ответственности не несут.

Срок хранения в рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: III

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

