

MOL Dynamic Garden 4T 30/40
Моторное масло для садовой техники**Преимущества продукта**

- высокие противоизносные свойства
- предотвращает образование отложений
- нейтрализует кислотные продукты сгорания

Применение

MOL Dynamic Garden 4T 30/40 – идеальный выбор для надежного смазывания 4-тактных двигателей газонокосилок, малых тракторов, мотомотыг, культиваторов и генераторов в период с весны по осень. Это масло полностью отвечает требованиям, предъявляемым к смазочным материалам компаниями Briggs&Stratton и Tecumseh. Во время зимнего периода рекомендуется использовать масло MOL Dynamic Garden 4T 10W-30.

Рекомендации по использованию

Обкатка: Внимательно залейте масло в двигатель перед первым его запуском. Запустите двигатель и дайте ему поработать на нагрузке не превышающей среднюю в течение периода обкатки указанного в руководстве по эксплуатации – обычно 2-3 часа. Замените моторное масло. После этой процедуры можно эксплуатировать оборудование в обычном режиме.

Обычный режим: моторное масло MOL Dynamic Garden 4T 30/40 обеспечивает надежную защиту двигателя даже при очень высоких нагрузках. Рекомендуется перед каждым запуском двигателя проверять уровень масла. Замена масла проводится через интервалы, указанные в руководстве по эксплуатации. Обычно интервал замены составляет 25 моточасов для большинства типов техники и 50 моточасов для некоторых типов тракторов-газонокосилок.

Спецификации и одобрения

API SJ/CF

Описание продукта

MOL Dynamic Garden 4T 30/40 - моторное масло, произведенное на основе высокоочищенных базовых масел и сложного пакета присадок: моюще-диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, антипенных и присадок улучшающих вязкостно-температурные свойства масла.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,891
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	117
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	12,8
Индекс вязкости	102
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	240
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-24

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
 Technical service: H-1117 Budapest, Október huszónharmadika u. 18.
 H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Garden 4T 30/40
Моторное масло для садовой техники**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu