

Преимущества продукта

- защита от заклинивания
- превосходные противозадирные свойства
- великолепная прокачиваемость
- хорошая клейкость
- низкий коэффициент трения

Применение

Консистентная смазка MOL Alugear 0EPG может использоваться для смазывания передач, работающих в условиях высоких нагрузок. Продукт обеспечивает защиту контактирующих поверхностей при высоком риске заклинивания.

Отличается превосходной прокачиваемостью, вследствие чего рекомендуется для использования в централизованных системах смазки.

Подходит для открытых и закрытых передач, работающих в условиях высоких механических и термических нагрузок.

Содержит специальный графит, благодаря чему может использоваться в цементной промышленности в оборудовании, оснащено автоматическими системами разбрызгивания масла

Диапазон рабочих температур: от -15 ° C до +100 ° C (кратковременно до +180 ° C).

Спецификации и утверждения

Класс NLGI: NLGI 0
ISO 6743-9: L-ХВБЕВ 0
DIN 51502: OGF0G-15

Описание продукта

MOL Alugear 0EPG – высокоэффективная консистентная смазка, состоящая из минерального масла высокой вязкости, имеющего превосходные параметры испарения и окисления даже при высоких температурах, загущающего алюминиевого комплекса и специального графита.

Продукт содержит противозадирные, противоизносные, антиоксидантные и антикоррозийные присадки. Благодаря высокому содержанию присадок, смазка увеличивает нагрузочную способность смазываемых деталей и защищает их от заклинивания.

Добавление полимеров придает продукту дополнительную водоупорность и клейкость.

MOL Alugear 0EPG имеет жидкую консистенцию и черный цвет.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	Черная, однородная жидкость
Вязкость базового масла при 40°C [мм ² /с]	550
Температура каплепадения [°C]	200
Пенетрация при 25°C после 60 циклов [0,1 мм]	365
Тест ЧШМ – нагрузка сваривания [кг]	500
Коррозия при 100°C/ 3 ч (сталь) [класс]	Тест пройден
Коррозия меди (100°C, 3 ч) [класс]	1

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией на конкретную партию.

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке

Продукт не содержит каких-либо токсичных материалов. При хранении, погрузке и разгрузке продукта следует соблюдать правила техники безопасности, применимые к продуктам на основе минеральных масел. Продукт следует хранить в закрытом помещении, защищать от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 24 месяца.

Пожароопасность: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: не более +45°C.

Информация для заказа

SAP-код и упаковка:

13005316 стальная бочка 180 л.

Телефон для заказов (звонок бесплатный):

Тел.: 80/201-331 (с 7.00 до 16.00, в рабочие дни)