



## **AUTOMOTIVE LUBRICANTS** **MOL Turbo S 10W** сезонное масло для дизельных двигателей

### **Преимущества продукта**

- для приводов и гидравлических систем

### **Применение**

MOL Turbo S 10W применяется для смазывания приводов и гидравлических систем, если производитель разрешает использование моторных масел с применимыми уровнями характеристик и состоянием вязкости.

### **Технические условия и лицензии**

ACEA E2-96 Issue 5

API CF-4/SJ

MAN 270

Volvo VDS

### **Описание продукта**

Моторное масло MOL Turbo S 10W производится из минеральных базовых масел с оптимизированной системой присадок (детергенты, дисперсанты, антиоксиданты, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки) и модификаторами вязкости.

MOL Turbo S 10W обладает превосходной детергентно-диспергирующей эффективностью, защищающей от лака, грязевого отстоя и образования иных отложений.

### **Типовые свойства**

Свойства	Типовые значения
Плотность при 15 °C [г/см <sup>3</sup> ]	0,868
Кинематическая вязкость при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	26,0
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм <sup>2</sup> /с]	5,0
Индекс вязкости	120
Температура застывания [°C]	-33
Температура вспышки (в открытом тигле по Кливленду) [°C]	210
Щелочное число (BN) [мг KOH/г]	7,5

Характеристики, приведенные в таблице, являются типовыми значениями продукта и не являются техническими условиями.



## **AUTOMOTIVE LUBRICANTS**

### **MOL Turbo S 10W**

*сезонное масло для дизельных двигателей*

#### **Инструкции по хранению и обращению**

Хранить в таре изготовителя в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от открытого пламени и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей.

Во время транспортирования, хранения и использования продукта соблюдать инструкции по технике безопасности и нормы по охране окружающей среды применительно к нефтепродуктам.

Для получения дополнительной информации смотри «Паспорт безопасности материала» на данный продукт.

Моторные масла являются готовыми смазывающими смесями, для которых дополнительные присадки излишни и могут привести к непредсказуемым и негативным последствиям. Изготовитель и поставщик не несут ответственность за такой возможный ущерб.

В таре изготовителя в рекомендованных условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендованная температура хранения: макс. 40 °C