

MOL Dynamic Transit 15W-40
Универсальное моторное масло**Преимущества продукта**

- может применяться для смешанного парка автомобилей
- предназначено для современных дизельных и бензиновых двигателей
- обладает высокими эксплуатационными характеристиками
- способствует увеличению ресурса двигателя
- обладает отличными противоизносными свойствами
- предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей Euro III, Euro IV и Euro V

Применение

Универсальное моторное масло MOL Dynamic Transit 15W-40 применяется в тяжело нагруженных дизельных двигателях соответствующих нормам Euro III, Euro IV и Euro V, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF), а также в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, внедорожной и строительной техники.

Данное масло может использоваться как универсальное для смешанного парка техники.

Подходит для использования в современных легковых автомобилях, где необходимо использование масел, отвечающих требованиям ACEA A3/B4-04.

MOL Dynamic Transit 15W-40 отвечает требованиям современной спецификации на масла ACEA E7-08, предназначенных для высоконагруженной дизельной европейской техники, оно обеспечивает отличную защиту двигателя от изнашивания и позволяет увеличить ресурс техники.

Оно отлично подходит для смазывания всех современных высоконагруженных дизельных двигателей с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR) и селективным каталитическим нейтрализатором выхлопных газов (SCR).

Подходит для использования в европейской, американской и японской коммерческой технике. В соответствии с рекомендациями производителей и одобрениями интервал замены данного масла в зависимости от условий эксплуатации может составлять 60 000 км, а в некоторых случаях и больше. Для более точного определения интервалов замены масла рекомендуется следовать руководству по эксплуатации и обслуживанию техники или воспользоваться услугой контроля состояния качества масла Wearcheck.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40

API CI-4/CF/SL

MB-Approval 228.3

MAN M 3275-1

Volvo VDS-3

TEDOM 258-3

Tatra TDS 40/16

Renault RLD-2

Cummins CES 20078

MTU Type 2

DDC series 2000/4000

Deutz DQC II-10

Avia

ZETOR

ACEA E7-08

ACEA E5-02

ACEA E3-96 Issue 4

ACEA A3/B4-08

Global DHD-1

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Transit 15W-40 Универсальное моторное масло

Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK E-OM Plus

Описание продукта

MOL Dynamic Transit 15W-40 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел полученных по современной технологии и содержит многофункциональный, хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости, улучшающие реологические свойства масла.

Благодаря отличной термической и окислительной стабильности масла предотвращается образование отложений и лаков в двигателе.

Применение данного масла позволяет повысить интервалы замены, увеличить ресурс двигателя и снизить время простоя техники. MOL Dynamic Transit 15W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя от изнашивания при всех режимах работы, препятствует образованию отложений и возникновению коррозии, а также нейтрализует кислотные соединения на всем интервале эксплуатации.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	113,8
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	14,8
Индекс вязкости	134
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	225
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	10,7
Температура застывания [°C]	-30

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Transit 15W-40
Универсальное моторное масло

SAP код и упаковка:

13006166	1 л пластиковая канистра
13006167	4 л пластиковая канистра
13006169	5 л пластиковая канистра
13006164	10 л пластиковая канистра
13007358	20 л пластиковая канистра
13006168	60 л стальная бочка
13007384	216.5 л стальная бочка

