

## MOL Robust Diesel 10W Сезонное моторное масло

### Преимущества продукта

- сбалансированные фрикционные характеристики и отличная защита от изнашивания
- отличная окислительная стабильность и защита от образования отложений
- максимальная защита от вспенивания и улучшенные низкотемпературные характеристики
- отличная стабильность щелочного числа и защита от коррозии

### Применение

MOL Robust Diesel 10W используется для смазывания зубчатых передач, в том числе силовых трансмиссий, гидравлических системах строительной и горнодобывающей техники, а также в качестве моторного масла, если производитель техники рекомендует использовать масло с данным классом вязкости.

### Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W  
API CF

### Описание продукта

Масло MOL Robust Diesel 10W производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и оптимизированного пакета присадок, содержащего моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и антипенные присадки.

Масло обладает отличными моющими и диспергирующими свойствами, защищающими от формирования лаковых образований, отложений и нагаров.

Отлично нейтрализует кислотные продукты, образующиеся при сгорании топлива или окисления масла, защищает от возникновения коррозии.

### Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,886
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	39,1
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	6,2
Индекс вязкости	100
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	215
Щелочное число [мг КОН/г]	11
Температура застывания [°C]	-39

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

### Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному



**MOL Robust Diesel 10W**  
**Сезонное моторное масло**

результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

**SAP код и упаковка:**

13007390      216.5 л стальная бочка



**[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)**

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

Version 005.002.000