

MOL Standard Diesel 20W-40 Всесезонное дизельное моторное масло

Преимущества продукта

- высокая вязкость
- улучшает компрессию
- способствует снижению расхода масла
- уменьшает износ деталей двигателя

Применение

MOL Standard Diesel 20W-40 – всесезонное дизельное моторное масло, предназначенное главным образом, для дизельных двигателей без турбонаддува. Благодаря высокой вязкости улучшает компрессию, снижает расход масла, поддерживая таким образом стабильное давление, обеспечивая надежность работы техники в любых условиях.

Продукт предназначен для всех видов дизельной техники предыдущих годов выпуска.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 20W-40
API CC
MIL-L-2104B

Описание продукта

MOL Standard Diesel 20W-40 – всесезонное моторное масло, производящееся на основе минеральных базовых масел и пакета многофункциональных присадок.

MOL Standard Diesel 20W-40 обеспечивает чистоту деталей двигателя, защищает от образования отложений и нагара, нейтрализует кислотные продукты сгорания.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,895
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	146,0
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	15,6
Индекс вязкости	110
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	6,6
Температура застывания [°C]	-27

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.



MOL Standard Diesel 20W-40**Всесезонное дизельное моторное масло**

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

SAP код и упаковка:

13006524	1 л пластиковая канистра
13006526	4 л пластиковая канистра
13007238	10 л пластиковая канистра
13006527	60 л стальная бочка
13006523	216.5 л стальная бочка

