

SGM Robust Diesel 10W Сезонное моторное масло

Преимущества продукта

- сбалансированные фрикционные характеристики и отличная защита от изнашивания
- отличная окислительная стабильность и защита от образования отложений
- максимальная защита от вспенивания и улучшенные низкотемпературные характеристики
- отличная стабильность щелочного числа и защита от коррозии

Применение

SGM Robust Diesel 10W используется для смазывания зубчатых передач, в том числе силовых трансмиссий, гидравлических системах строительной и горнодобывающей техники, а также в качестве моторного масла, если производитель техники рекомендует использовать масло с данным классом вязкости.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W
API CF

Описание продукта

Масло SGM Robust Diesel 10W производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и оптимизированного пакета присадок, содержащего моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и антипенные присадки.

Масло обладает отличными моющими и диспергирующими свойствами, защищающими от формирования лаковых образований, отложений и нагаров.

Отлично нейтрализует кислотные продукты, образующиеся при сгорании топлива или окисления масла, защищает от возникновения коррозии.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,886
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	39,1
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	6,2
Индекс вязкости	100
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	215
Щелочное число [мг КОН/г]	11
Температура застывания [°C]	-39

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных

SGM Robust Diesel 10W
Сезонное моторное масло

присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C