

Преимущества продукта

- чистота инструмента
- превосходные смазывающие свойства
- увеличенный срок службы инструмента
- чистота поверхности изделия без царапин
- легко удаляемые остатки продукта

Применение

MOL Fortilmo ADD 20 используется для легкой и средней тяжести операций вырубки и вытяжки листового нелегированного и легированного алюминия.

Можно наносить на поверхность изделия распылением, погружением и капельной смазкой.

Остатки продукта легко удаляются с поверхности водными щелочными растворами.

Описание продукта

MOL Fortilmo ADD 20 – смесь высокоочищенных минеральных масел с комбинацией присадок, улучшающих смазывающие и антикоррозионные свойства. Благодаря отлично подобранному пакету присадок, обеспечивается образование прочной смазывающей пленки между поверхностью изделия и инструментом.

Это позволяет достичь высокой чистоты инструмента, защитить его от изнашивания и увеличить его срок службы. При использовании данного продукта получается ровная, без каких-либо царапин поверхность изделия.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	желто-коричневое, прозрачное
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	18,5
Температура застывания [°C]	-24
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	180

Инструкции по хранению, использованию и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и других источников огня, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

При хранении, транспортировке и использовании данного продукта необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и правила техники безопасности при работе со смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении рекомендуемых условия хранения: 36 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендуемые температуры хранения: макс. 30°C