

Преимущества продукта

- смазочное масло, благоприятно влияющее на работу каталитического нейтрализатора
- более продолжительный срок службы
- великолепные эксплуатационные качества
- экономия топлива

Применение

Моторное масло MOL Dynamic Star PC 5W-30 превосходит требования наиболее влиятельных автомобильных ассоциаций и производителей двигателей.

Моторное масло MOL Dynamic Star PC 5W-30 специально разработано с учетом требований двигателей пассажирских автомобилей (дизельных и бензиновых, с турбонаддувом или без него), оснащенных устройствами для очистки выхлопных газов, напр., сажевыми фильтрами (DPF) или тройными каталитическими нейтрализаторами производства PSA (Peugeot, Citroen). Уровень эффективности ACEA C2-08 рекомендован для использования с большими интервалами замены масла.

Спецификации и утверждения

Класс вязкости: SAE 5W-30
ACEA C2-08
ACEA A5/B5-04
API SM
API SL/CF
Renault RN0700
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290

Описание продукта

Моторное масло MOL Dynamic Star PC 5W-30 – высококлассный продукт с низким содержанием серы и фосфора и малой зольностью, который производится из синтетических базовых масел с комплексной системой добавок (моющая/ диспергирующая, антиокислительная, антикоррозионная, противоизносная и противопенная присадки, а также присадка, улучшающая хладнотекучесть). Обеспечивает отличную текучесть в холодном состоянии и максимальную эффективность при использовании с легковыми автомобилями.

Продукт обеспечивает отличную защиту двигателя, предотвращая его быстрый износ – который, как правило, происходит при запуске из холодного состояния – в том числе, при экстремально низких температурах. Позволяет произвести беспрепятственный холодный запуск и защищает аккумулятор

Благодаря низкому уровню испарения, данный продукт снижает потребление топлива и выбросы вредных веществ в атмосферу.

Устойчивость к окислению, характерная для синтетических масел, обеспечивает сохранение первоначальных характеристик даже при неизменно высоких температурах работы двигателя.



АВТОМОБИЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MOL Dynamic Star PC 5W-30 Синтетическое моторное масло

Благодаря современной технологии присадок, MOL Dynamic Star PC 5W-30 снижает выхлопы автомобиля и продлевает срок службы сажевого фильтра.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,850
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	61,9
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	10,4
Индекс вязкости	160
Температура застывания [°C]	-39
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число [мг КОН/г]	7,5

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией на конкретную партию.

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от открытого огня и иных источников возгорания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании продукта необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и природоохранное законодательство, применимое к минеральным маслам. Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Моторное масло представляет собой готовый продукт, не нуждающийся в использовании дополнительных присадок, применение которых может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за возможный ущерб, возникший при подобных условиях.

Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 60 месяцев

Пожароопасность: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: не более +40°C.

Информация для заказа

SAP-код и упаковка:

13006140 стальная бочка 60 л.

Телефон для заказов (звонок бесплатный):

Тел.: 80/201-331 (с 7.00 до 16.00, в рабочие дни)

www.dynamic.mol.hu

