

MOL Dynamic Synt 5W-30 Моторное масло премиум класса

Преимущества продукта

- Высокие эксплуатационные характеристики
- Надежная защита двигателя
- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Экономия топлива

Применение

MOL Dynamic Synt 5W-30 превышает требования ведущих автомобильных организаций и производителей двигателей.

MOL Dynamic Synt 5W-30 одобрено General Motors (Opel), как моторное масло с увеличенным интервалом замены для дизельных и бензиновых двигателей.

MOL Dynamic Synt 5W-30 соответствует требованиям Volkswagen, как моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей с нормальным интервалом замены.

MOL Dynamic Synt 5W-30 соответствует требованиям BMW как моторное масло с увеличенным интервалом для бензиновых и дизельных двигателей, не оснащенных фильтрами DPF.

Моторное масло MOL Dynamic Synt 5W-30 обладает высокими эксплуатационными характеристиками и может применяться в современных бензиновых и дизельных двигателях, как с естественным нагнетанием воздуха, так и оснащенных турбонаддувом.

Моторное масло MOL Dynamic Synt 5W-30 даже при самых тяжелых условиях эксплуатации обеспечивает надежную защиту двигателя на протяжении всего увеличенного интервала замены.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 5W-30
API SL/CF
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
ILSAC GF-4
ACEA A3/B4-04
VW 502 00/505 00
MB 229.3
BMW Longlife-01

Описание продукта

MOL Dynamic Synt 5W-30 производится из специальных высококачественных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Dynamic Synt 5W-30 обладает превосходными низкотемпературными свойствами и надежно защищает двигатель от износа при холодном запуске двигателя при очень низкой температуре окружающей среды.

MOL Dynamic Synt 5W-30 обладает очень низкой летучестью, в результате чего значительно снижается расход масла и содержание вредных веществ в отработанных газах. Высокая окислительная стабильность данного

www.dynamic.mol.hu



MOL Dynamic Synt 5W-30 Моторное масло премиум класса

моторного масла позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении всего увеличенного срока эксплуатации.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C, г/см ³	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	69,6
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	11,8
Индекс вязкости	166
Температура вспышки (по Кливленду), °C	225
Температура застывания, °C	- 42
Щелочное число (TBN), мгКОН/г	10,7

Инструкция по хранению и транспортировке

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время транспортировки, хранения и применения необходимо соблюдать меры по охране окружающей среды и технику безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация по данному продукту представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet).

Моторные масла MOL являются продуктами полностью готовыми к применению. Использование дополнительных присадок может привести к непредсказуемым последствиям. В этом случае производитель и поставщик ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях: 60 месяцев

Опасность воспламенения: Класс IV

Рекомендованная температура хранения: max. 40°C

