

MOL Dynamic Universal 10W-40 Полусинтетическое моторное масло

Преимущества продукта

- Надежная защита двигателя на всех режимах эксплуатации
- Обеспечивает чистоту двигателя
- Защищает от коррозии
- Подходит для смешанного парка техники

Применение

MOL Dynamic Universal 10W-40 применяется для смазывания современных турбированных и нетурбированных, бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и автофургонов.

MOL Dynamic Universal 10W-40 отлично подходит для использования в минивенах и малотоннажных грузовиках с грузоподъемностью до 3,5 тонн, где необходимо использовать смазочный материал с указанными ниже спецификациями.

Благодаря своему составу MOL Dynamic Universal 10W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя при тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-40
API SJ/CF

Описание продукта

MOL Dynamic Universal 10W-40 полусинтетическое моторное масло, производится из синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости и отвечает современным требованиям к смазочным материалам, предъявляемым европейскими и американскими производителями бензиновых и дизельных двигателей.

Благодаря более низкой испаряемостью по сравнению с минеральными маслами MOL Dynamic Universal 10W-40 снижает расход масла и количество выбросов в атмосферу.

MOL Dynamic Universal 10W-40 обладает высокой окислительной стабильностью, что позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства при высоких рабочих температурах и обеспечивать надежную защиту двигателя на всем интервале эксплуатации. Специальная композиция присадок предотвращает образование отложений в двигателе.



MOL Dynamic Universal 10W-40
Полусинтетическое моторное масло**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,872
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	96
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	14,2
Индекс вязкости	152
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	215
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-33

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

