

MOL Dynamic Universal 15W-40
Всесезонное моторное масло**Преимущества продукта**

- всесезонное моторное масло, совместимо с каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов
- подходит для использования в смешанном парке техники

Применение

MOL Dynamic Universal 15W-40 применяется для смазывания современных турбированных и нетурбированных, бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и автофургонов.

Благодаря своему составу MOL Dynamic Universal 15W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя при тяжелых условиях эксплуатации и отлично подходит для двигателей с большими пробегами, у которых повышенный расход масла.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40
API SJ/CF

Описание продукта

MOL Dynamic Universal 15W-40 - моторное масло, полученное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости и отвечает современным требованиям к смазочным материалам.

Использование этого масла позволяет обеспечить чистоту двигателя и благодаря его отличной окислительной стабильности масло сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего интервала эксплуатации.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,882
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	113,7
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	14,5
Индекс вязкости	137
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-27

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Universal 15W-40
Всесезонное моторное масло

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu